

ACS Серия

1~3 кВА Онлайн Rack/Tower ИБП

Мощность

1~3 кВА



Топология

1Ф/1Ф, Онлайн двойное преобразование



Применение

Производство, Финансы, ИТ, Образование, Транспорт, Телеком, Медицина, Энергетика и др.

Особенности

- Высокий КПД, до 96%.
- Выходной РF=1 (кВА=кВт), высокая адаптируемость нагрузки.
- Широкий диапазон входного напряжения 110~300В.
- Мощное зарядное устройство до 12A.



Официальный дистрибутор
и сервисный центр в Беларусь

ТЕХТРЕЙДИНВЕСТ

220089, г.Минск,
ул. Щорса 3-я, д.9, офис 510
Республика Беларусь

тел. (+375 17) 336 60 24
факс (+375 17) 336 60 23

info@tti.by
www.tti.by



Модель	SS001BR	SS001LR	SS002BR	SS002LR	SS003BR	SS003LR					
Мощность	1 кВА/кВт	1 кВА/кВт	2 кВА/кВт	2 кВА/кВт	3 кВА/кВт	3 кВА/кВт					
Холодный старт	Да										
Интервал входного напряжения	110-300В (в зависимости от нагрузки)										
Входной PF	≥0.99										
Частота	40-70Гц										
Выходной PF	1.0										
Выход	Напряжение	200/208/220/230/240 В									
	Частота	50/60Гц ±0.5% Гц									
	Время восстановления	≤40 мс (0%-100%-0%)									
	THD	≤2% (линейная нагрузка); ≤5% (нелинейная нагрузка)									
Переход	На АКБ	0 мс									
	На байпас	< 4 мс									
Крест фактор	3:1										
КПД	> 96%										
Уровень шума	43 дБ (нагрузка <60%), 47 дБ (нагрузка >60%).	<50 дБ (нагрузка <60%), <55 дБ (нагрузка >60%).	<50 дБ (нагрузка <60%), <55 дБ (нагрузка >60%).								
Перегрузка	Режим ИБП	30 минут при нагрузке 102%~110%, 10 минут при нагрузке 110%~125%, 30 секунд при нагрузке 125%~150%.									
	Режим АКБ	1 минута при нагрузке 102%~110%, 10 секунд при нагрузке 110%~125%, 5 секунд при нагрузке 125%~150%.									
	Байпас	длительно при нагрузке <130%, 10 минут при нагрузке 130%~150%, 5 секунд при нагрузке 150%~180%.									
АКБ	Модель	12В/7-9Ач	внешняя	12В/7-9Ач	внешняя	12В/9Ач	внешняя				
	Количество	3		6		6					
	Max заряд	1-5A	1-12A (настройка)	1-5A	1-12A (настройка)	1-5A	1-12A (настройка)				
	Напряжение	36В DC		72В DC		72В DC					
Выходные розетки	8 x IEC C13				8 x IEC C13 + 2 x IEC C19						
Комплектация	EPO, RS232										
Опции	SNMP карта, AS400, USB, RS485, внешний батарейный кабинет										
Габариты ШхГхВ, мм	440*440*86 (2U)		440*580*86 (2U)	440*440*86 (2U)	440*580*86 (2U)	440*440*86 (2U)					
Вес, кг	19.0	9.5	27.5	9.7	28.0	10.0					
Соответствие стандартам	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, TP TC 037/2016										



Официальный дистрибутор
и сервисный центр в Беларусь

ТЕХТРЕЙДИНВЕСТ

220089, г.Минск,
ул. Щорса 3-я, д.9, офис 510
Республика Беларусь

тел. (+375 17) 336 60 24
факс (+375 17) 336 60 23

info@tti.by
www.tti.by