

ACS Серия

1~3 кВА онлайн ИБП (Tower)



Мощность

1~3 κBA

Топология


1Ф/1Ф, Онлайн двойное преобразование

Применение

Производство, Финансы, ИТ, Образование, Транспорт, Телеком, Медицина, Энергетика и др.

Особенности

- Высокий КПД, до 96%.
- Выходной РF=1 (кВА=кВт), высокая адаптируемость нагрузки.
- Широкий диапазон входного напряжения 110~300В.
- Мощное зарядное устройство до 12A.





| Модель | | SS001B | SS001L | SS002B | SS002L | SS003B | SS003L | |
|--|------------|---|-----------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--|
| Мощность | | 1 кВА/кВт | 1 кВА/кВт | 2 кВА/кВт | 2 кВА/кВт | 3 кВА/кВт | 3 кВА/кВт | |
| Холодный старт | | Присутствует | | | | | | |
| Диапазон входного | | 440, 200 B | | | | | | |
| напряжения | | 110~300 B | | | | | | |
| Входной PF | | ≥0.99 | | | | | | |
| Диапазон входной | | 40. 70 Fee | | | | | | |
| частоты | | 40~70 Гц | | | | | | |
| Выходной PF | | 1.0 | | | | | | |
| Выход | Напряжение | 220/230/240В (настраивается) | | | | | | |
| | Чувствит. | <59/ (09/1009/_09/) | | | | | | |
| | нагрузки | ≤5% (0% - 100% -0%) | | | | | | |
| | Время | ≤40мс (0%-100%-0%) | | | | | | |
| | восст-я | | | | | | | |
| | THDu | ≤2% - линейная нагрузка ; ≤ 5% - нелинейная нагрузка | | | | | | |
| Пере- | На АКБ | 0 мс | | | | | | |
| ход | На байпас | 4 мс | | | | | | |
| Выходная частота | | 50 ± 0.1 Гц | | | | | | |
| Крест-фактор | | 3:1 | | | | | | |
| кпд | | >96% | | | | | | |
| Уровень шума | | 43дБ(нагрузка<60) | | <50дБ (на | <50дБ (нагрузка<60%) | | <50дБ (нагрузка<60%) | |
| | | 47дБ(нагр | узка>60) | <55дБ (на | <55дБ (нагрузка>60%) | | <55дБ (нагрузка>60%) | |
| Пере- грузка | Режим ИБП | 102%~110% - 30 минут, 110%~125% - 10 минут, 125%~150% - 30 секунд | | | | | | |
| | Режим АКБ | 102%~110% - 1 минута, 110%~125% - 10 секунд, 125%~150% - 5 секунд | | | | | | |
| | Байпас | <130% - длительно, 130%~150% - 10 минут, 150%~180% - 5 секунд | | | | | екунд | |
| АКБ | Модель | 12B/7-9Ah | Внешняя | 12B/7-9A4 | Внешняя | 12B/9A4 | Внешняя | |
| | Кол-во | 3 | АКБ | 6 | АКБ | 8 | АКБ | |
| | Мах заряд | 1A | 1-12A | 1A | 1-12A | 1A | 1-12A | |
| | Напряжение | 36E | B DC | 72 | 72B DC | | 96B DC | |
| Комплектация | | EPO, RS232 | | | | | | |
| (стандартная) | | LFO, NOZOZ | | | | | | |
| Опции | | SNMP, AS400, USB, RS485, BMS, пылевой фильтр | | | | | | |
| Габариты, Ш*Д*В(мм) | | 144*350 | *223 | 190*405*330 | 144*410*223 | 190*405*330 | 144*410*223 | |
| Вес (кг) | | 10.5 | 4.5 | 20.5 | 6 | 25 | 6 | |
| Примечание: Технические характеристики продукции и внешний вид могут изменяться производителем в | | | | | | | | |
| результате обновления и оптимизации продукции без предварительного уведомления | | | | | | | | |