

ACS Серия

6~10 кВА однофазный ИБП

Мощность

6~10 кВА

Топология

1Ф/1Ф, Онлайн двойное преобразование

Применение

Производство, Финансы, ИТ, Образование, Транспорт, Телеком, Медицина, Энергетика и др.

Отличительные особенности

- Интеллектуальное управление батареями.
- 3-уровневая топология, высокая производительность и эффективность.
- Онлайн двойное преобразование, полный цифровой контроль.
- Выходной PF=1 (кВА=кВт), высокая адаптируемость нагрузки.
- Широкий диапазон входного напряжения.
- Адаптация к различным видам нагрузки.
- Автоматическая запись истории событий.
- Самодиагностика.



Официальный дистрибьютор
и сервисный центр в Беларуси

ТЕХТРЕЙДИНВЕСТ

220089, г.Минск,
ул. Щорса 3-я, д.9, офис 510
Республика Беларусь

тел. (+375 17) 336 60 24
факс (+375 17) 336 60 23

info@tti.by
www.tti.by

Модель	SS006B	SS006L	SS0010B	SS010L
Мощность	6 кВА/кВт		10 кВА/кВт	
Напряжение	Однофазный вход/выход			
Холодный старт	Присутствует			
Интервал входного напряжения	110В~300В			
Входное напряжение	200/208/220/230/240В			
Входной ток	36А max		60А max	
Входной PF	≥0.99			
Интервал частоты	50/60Гц ± 5Гц (по умолчанию), ±3Гц / ±10Гц (настраивается)			
Искажение вх. тока	<4%			
Выход				
Напряжение	200/208/220/230/240В			
Регул. напряжения	± 1 %			
Искажение напряж-я	≤1% THD (линейная нагрузка), ≤ 5% THD (нелинейная нагрузка)			
Выходня частота	50/60Гц ± 0.1%			
Переключение на АКБ/инвертер/байпас	0 мс			
КПД (онлайн режим)	95% при 100% нагрузке		95% при 100% нагрузке	
КПД (ЕСО режим)	98.0%		98.0%	
Уровень шума	<58 дБ			
Перегрузка (инвертор)	10 минут при нагрузке 105%~110%, 1 минута при нагрузке 111%~125%, 30 секунд при нагрузке 126%~150%			
Перегрузка (байпас)	<125% - длительно, 126%~130% - 5 минут, 131%~150% - 1 минту, > 150% - 200 мс			
Крест-фактор	3:1			
Батарея				
Напряжение/Тип	12В/7-9Ач	Внешняя АКБ	12В/7-9Ач	Внешняя АКБ
Количество	16		16	
Напряжение	192В DC			
Время автономии	3 мин	Внешняя АКБ	2 мин	Внешняя АКБ
Ток заряда АКБ	1А	5А	1А	5А
Дисплей	LED+LCD			
Интерфейс	RS232, RS485, EPO			
Опции	Power Managment from SNMP Manager and Web Browser			
Габариты, Ш*Д*В (мм)	190*605*705	190*605*338	190*605*705	190*605*338
Вес, кг	56	14	60	16
Цвет	черный			

